

**FICHA TECNICA.  
DESENGRASANTE INDUSTRIAL  
CLEAN S-9**

<b>I.DESCRIPCION.</b>	Limpiador desengrasante hidrosoluble biodegradable, compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Formulado para remover rápidamente grasa, cera, hollín, tintas, etcétera
-----------------------	---

<b>II. CARACTERISTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No es corrosivo.</li> <li>➤ No es inflamable.</li> <li>➤ No es abrasivo.</li> <li>➤ No produce vapores tóxicos.</li> <li>➤ Seguro en la mayor parte de superficies.</li> <li>➤ Económico.</li> <li>➤ Fácil de usar.</li> <li>➤ Altamente biodegradable.</li> </ul>
----------------------------	---

<b>III.APLICACIONES.</b>	Desengrasante general para toda la industria de alimentos, plásticos, metalmecánica, imprenta, institucional y Aeronaval.
--------------------------	---

<b>IV.USOS.</b>	<p>Limpieza de maquinas y herramientas para estampar, troqueles, imprenta linotipos, maquinaria procesadora en panaderías, pastelerías, conservas alimenticias, asadero de pollos, embotelladoras, maquinaria textil y similares.</p> <p>Limpieza de depósitos de aceites en tornos, fresadoras, rectificadoras, maquinarias de corte, etcétera.</p> <p>Desengrase de pisos de hormigón, concreto y baldosa.</p> <p>Limpieza de Filtros y campanas extractoras en cocinas.</p> <p>Desengrase de motores, fuselajes, partes en aeronaves y vehículos.</p>
-----------------	--

<b>V.MODO DE EMPLEO.</b>	Diluya 1 parte de Clean S-9 con 3 a 15 partes de agua, dependiendo del grado de suciedad, aplique rociando, permita que la solución actúe por 3 a 4 minutos, restriegue y luego enjuague.
--------------------------	---

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL

**V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.**

Apariencia.	Líquido no viscoso, translucido.
Olor.	Característico , no desagradable
Gravedad Especifica.	1,03 +/- 0,05
PH	12,5 +/- 1,0
Punto de ebullición.	100 °C
Punto de inflamación.	No inflamable.
Biodegradabilidad.	Completamente.
Solubilidad	Soluble en agua en todas las proporciones.
Propiedad anticorrosiva.	Retarda la acción corrosiva del agua.
Estabilidad.	Hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento.

**VI. ADVERTENCIAS**

Use guantes de caucho para manipular el producto.  
 Evite el contacto con la piel y los ojos.  
 En caso de contacto con los ojos ó piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos.  
 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 No ingerir.

**VII. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MILITARES MIL C87396.**

Guide to Military specifications for Aviation Consumable materials. February 1990  
 SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS COMERCIALES DE BOEING D6-17487, DOUGLAS CSD-1 Y OTROS FABRICANTES DE AERONAVES.