

**FICHA TECNICA.
DESMOLDANTE PARA CONCRETO.
CONCRET OFF**

I. DESCRIPCION.	Formulación química balanceada que interacciona con las sustancias alcalinas contenidas en el concreto para formar una película repelente del concreto
------------------------	--

II. CARACTERISTICAS.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ahorro en Mano de obra y evita el deterioro de formaletas y equipos ocasionado cuando se utiliza elementos punzantes para el desprendimiento del Concreto. ➤ No oscurece el Concreto. ➤ No deja manchas sobre el concreto y por lo tanto elimina el tener que limpiar la superficie salvo cuando vaya a ser pintada.
-----------------------------	--

III. APLICACIONES.	Facilita el desprendimiento del concreto y agiliza el aseo de camiones mezcladores, formaletas metálicas y de madera y en general los equipos que entre en contacto con el concreto. Indispensable en la Industria de la Construcción y Plantas procesadoras de concreto.
---------------------------	---

MODO DE EMPLEO.	Concret off se mezcla con siete partes de ACPM o Kerosene y se aplica con brocha o roceador sobre la formaleta y superficies metálicas, mojando completamente toda la superficie. No se requiere de un determinado tiempo de aplicación del producto y el vaciado del Concreto.
------------------------	---

V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.

Apariencia.	Líquido pardo oscuro.
Olor.	Característico a derivados del petróleo.
Gravedad Específica.	0,88 +/- 0,05
PH	NA
Punto de ebullición.	360°F
Solubilidad	Insoluble en agua.
Propiedad anticorrosiva.	Retarda la acción corrosiva del agua.

VII. ADVERTENCIAS.	Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos ó piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.
---------------------------	---