

FICHA TECNICA
COMPUESTO PARA LIMPIEZA Y DESENGRASE EXTERIOR DE MOTORES.
MAX - T.

I.DESCRIPCION	Es una mezcla de solventes alifáticos y aromáticos con agentes emulsificantes con excelentes propiedades desengrasantes.
----------------------	--

II. CARACTERISTICAS.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fácil de usar. ➤ Rápida acción penetrante y emulsificante. ➤ No afecta la mayoría de las pinturas. ➤ No deja ningún tipo de residuos. ➤ Económico.
-----------------------------	--

III. APLICACIONES.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dependiendo del grado de suciedad, diluya una parte de MAX – T hasta con 5 de ACPM o Kerosene. 2. Aplique MAX – T ya diluido al motor, equipo o superficie a lavar. 3. Deje actuar y penetrar el producto por 5 a 15 minutos. 4. Enjuague con agua a presión. <p>Para pisos y otras superficies, aplique MAX – T diluido adecuadamente, déjelo actuar por 5 minutos, cepille normalmente y enjuague con agua a presión.</p>
---------------------------	---

IV. USOS.	<p>Recomendado para la limpieza y desengrase de equipos en petroleras, talleres de mecánica, plantas industriales, de alimentos, impresoras, terminales aéreas, terrestres, centros educativos, etc.</p> <p>Puede aplicarse con brocha, equipos de rociado manuales o automáticos, en el lavado de motores de automóviles, equipo rodante, estacionario, pisos de cemento, plataformas metálicas y otras superficies.</p>
------------------	---

V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.	
Apariencia.	Líquido color marrón oscuro.
Olor.	Característico derivado del petróleo.
Gravedad Específica.	0.85 +/- 0,05
Estabilidad.	1 año bajo condiciones normales de almacenamiento.
Solubilidad.	Completamente soluble en todos los solventes comunes como Kerosene, Varsol, ACPM.
Punto de inflamación.	Mayor a 55 °C.
Presentación	Envase de 20, 60, y 208 litros.



V. PRECAUCIONES.

Líquido inflamable.
Mantener lejos de fuentes de calor.
Evitar contacto con los ojos.
Evitar contacto prolongado con la piel.
Utilizar guantes para su manipulación.
Si se ingiere no induzca al vomito y acuda inmediatamente al médico.
Mantener lejos del alcance de los niños.

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL