

POWER FULL

DESTAPADOR LIQUIDO DE CAÑERIAS Y DEGRADADOR DE MATERIA ORGANICA

POWER FULL Disuelve rápidamente por acción química:

Tela, Papel, Toallas, Toallas sanitarias, Grasa, Lodo, Hilachas, Pelos, Material Vegetal, Jabón, Etc., Sin atacar ductos metálicos, de PVC ó Gres, ni su durabilidad.

POWER FULL Elimina obstrucciones en lavamanos, inodoros, orinales, sifones, lavaplatos, letrinas, sumideros, trampas de grasa y pozos sépticos.

POWER FULL Es completamente soluble en agua, no requiere calor, ni agitación, no contiene partículas que puedan adherirse en los ductos ó cañerías contiene inhibidores de corrosión que evitan el ataque a la mayoría de los metales comunes (exceptuando el aluminio).

POWER FULL Usado regularmente (1 vez semanal) evita acumulaciones de residuos ó taponamientos limpiando, desinfectando y eliminando malos olores provenientes de las cañerías.

POWER FULL No es inflamable, no genera gases irritantes ni contribuye a la polución.

POWER FULL Cumple requerimientos de la U.S.D.A y F.D.A. Para uso en plantas de proceso de aves y carnes.



Para mayores informes favor consultar a nuestro representante técnico.

POWER FULL

INSTRUCCIONES DE USO

Lavamanos, Lavaplatos, orinales: Elimine al máximo el agua sobre el taponamiento, aplique más ó menos ¼ a 1 litro, deje actuar por 10 ó 15 minutos y enjuague con agua durante 5 minutos.

Sifones - sumideros : Aplique ½ a litro deje actuar por 10 ó 15 minutos y enjuague con agua durante 5 minutos.

Cañerías de aguas negras: Aplique 2 litros deje que actúe 15 a 20 minutos, enjuague por 5 minutos.

Trampas de grasa: Aplique de 1 a 2 litros.

Pozos sépticos: Aplique 2 litros por cada 1.000 litros de capacidad, aplíquelo en la cañería.

NOTA IMPORTANTE:

Siempre que aplique POWER FULL en un lavamanos, lavaplatos, inodoro, sifones, Etc. Coloque un recipiente invertido (tal como un balde, ponchera ó platón plástico) para proteger contra una posible erupción de la cañería en el momento de eliminarse el taponamiento. Si al aplicar las diluciones recomendadas no se destapa totalmente Sugerimos repetir la operación.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA : Líquido oscuro ligeramente viscoso.

OLOR : Acido

pH (100%) : 1.5 ± 0.5

GRAVEDAD ESPECIFICA : 1.82 ± 0.02

SOLUBILIDAD : Completamente soluble en agua.

ESTABILIDAD : Hasta un año en condiciones normales de almacenamiento.

PRESENTACION : Caja de 24 litros ó ½ caja de 12 litros.

PRECAUCIONES:

Contiene ácido sulfúrico, puede causar severas quemaduras, utilice siempre guantes de caucho y protección facial.

NOTA:

POWER FULL No actua sobre vidrio, plástico ó metales.



WELLOQUEM DE COLOMBIA LTDA.
A.A. 151071 - TELS: 4130682 - 4133732 - 4134404
FAX: 4156621 SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.