

<b>FICHA TECNICA. PENETRANTE Y AFLOJADOR DE TUERCAS Y TORNILLOS. RELAX.</b>	
<b>I. DESCRIPCIÓN.</b>	Formulación en base a un aceite penetrante de gran afinidad por el metal que penetra por los poros y grietas de las superficies metálicas, ablanda el óxido, distensiona y previene futura corrosión.
<b>II. CARACTERISTICAS.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Facilita el desmontaje de piezas corroídas por la herrumbre.</li> <li>➤ Evita la rotura de tuercas, tornillos y uniones.</li> <li>➤ Forma una película muy fina y delgada que lubrica y protege contra la acción de la humedad.</li> <li>➤ Conserva troqueles almacenados.</li> <li>➤ Su alto poder de penetración y afinidad por la afinidad con el metal, le permite llegar a donde la mayoría de los aceites no lo hacen.</li> <li>➤ Seguro en todo tipo de metales, cerámicas, pinturas, bakelitas y en la mayoría de gomas y plásticos.</li> <li>➤ Económico y fácil de usar.</li> </ul>
<b>III. APLICACIONES.</b>	Indispensable en talleres de mantenimiento y montajes en las industrias textil, electrificadoras, refinerías, oleoductos, estaciones de bombeo, equipos de comunicación, hoteles, clínicas, hospitales, etcétera.
<b>IV. USOS</b>	Aplique en el punto requerido y espere 10 segundos para permitir la penetración del producto.
<b>V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.</b>	
Apariencia.	El concentrado es no viscoso, traslucido y de color ámbar.
Gravedad específica.	0,85 +/- 0,05 (concentrado).
Olor.	Característico Acetato de Etilo.
Emulsión.	5% en agua regular
Punto de inflamación.	37 °C
Estabilidad.	Un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
<b>VI. PRECACIONES.</b>	
<p>Use guantes de caucho para manipular el producto            Mantener lejos de fuentes de calor.            Conservar lejos del alcance de los niños.            Evite el contacto con los ojos.            No ingerir.</p>	



PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL