

**FICHA TECNICA.  
DESMODANTE Y LUBRICANTE.  
SILOFF-260**

**I. DESCRIPCION.** Fluido lubricante con base en dimetilpolisiloxano y solventes apropiados utilizado en la lubricación de partes móviles y desmoldado de piezas plásticas.

**II. CARACTERISTICAS.**

Proporciona superficies totalmente deslizantes.  
 Antiestático. No escurre, ni gotea.  
 Minimiza la fricción y los pegostes.  
 Evita la adherencia en las superficies de gomas, tintas, adhesivos y pinturas.  
 Evita la corrosión. No es tóxico.  
 Seguro en la mayor parte de superficies.  
 Excelente estabilidad.

**III. APLICACIONES.**

Desmoldante en los procesos de inyección y soplado. Lubricante en equipos de procesos y empacadoras en la industria alimenticia. Lubricante en equipos en la industria textil y del cuero. Evita la adherencia de pegostes en el sellado de bolsas plásticas.

**IV. USOS.**

En la lubricación de empacadoras, cortadoras, rebanadoras, selladoras etcétera en la industria de alimentos y plásticas.  
 En los equipos de soldadura de punto se utiliza para evitar la adherencia de la escoria.

**MODO DE EMPLEO.**

Es importante que la superficie donde se vaya a aplicar no haya presencia de mugre o aceite. **SILOFF 260** se emplea puro. Se aplica con aceitera, por inmersión o rociado uniformemente sobre la superficie. Remueva el exceso de lubricante con un trapo limpio y seco.

**V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Apariencia.           | Líquido transparente.                                     |
| Olor.                 | No contiene derivados del petróleo.                       |
| Gravedad Específica.  | 0,97 +/- 0,05   |
| Viscosidad a 25°C     | 350 csp.  |
| Punto de inflamación. | No inflama.   |
| Solubilidad           | Insoluble en agua.  |
| Estabilidad.          | Hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento. |

**VII. ADVERTENCIAS**

Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos.  
 En caso de contacto con los ojos ó piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos.

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL



Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL

---

Km 2,5 Vía Siberia. Parque Industrial Portos Sabana 80. Bodega 130. PBX 071-8237787.FAX 071-8237793.Cellular 315-6485141  
Correo: [wellquem@wellquem.com](mailto:wellquem@wellquem.com) – [www.wellquem.com](http://www.wellquem.com)  
Cota. Cundinamarca.