

FICHA TECNICA
LUBRICANTE SOLUBLE PARA MAQUINADO.
TFT OIL.

I. DESCRIPCION	Mezcla balanceada de bases lubricantes de alta pureza y un paquetes de aditivos utilizada en la lubricación y refrigeración de equipos de maquinado de metales como son tornos , fresadoras , etcétera.
-----------------------	---

II. CARACTERISTICAS.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alto poder de lubricidad. ➤ Excelente propiedades de refrigeración. ➤ Permite una mayor durabilidad de la herramienta de corte. ➤ Protege el equipo de la oxidación y corrosión. ➤ Su contenido de bactericida de amplio espectro evita la descomposición rápida y acelerada de la emulsión. ➤ Economico. ➤ No es corrosivo.
-----------------------------	--

III. APLICACIONES.	En todo proceso de corte y maquinado de metales. Indicado para el uso en tornos, fresadoras, sierras ,taladros entre otros.
---------------------------	---

IV. USOS.	Lave previamente el tanque del equipo con solución desengrasante y aplique bactericida. Prepare en un recipiente limpio la emulsión en proporción de 1 parte de TFT OIL por 7 partes de agua y con agitación suave. Agregue siempre el TFT OIL al agua , nunca al contrario. Siempre que sea necesario compensar pérdidas del tanque agregue emulsión preparada nunca compense con agua.
------------------	--

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.	
Apariencia.	Líquido Semiviscoso de color oscuro.
PH (100%)	9.0 +/- 1.0
Gravedad Específica.	0,88 +/- 0,05
Olor	Característico.
Solubilidad.	Emulsiona.
Estabilidad.	Un año bajo condiciones normales.
Presentación	Envase de 20, 60, y 208 litros.

VI. PRECAUCIONES.	Evitar el contacto directo con los ojos y piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Mantener lejos de fuentes de calor.
--------------------------	---