

FICHA TECNICA
ALGICIDA PARA AGUA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO.
TOWER FIT

I. DESCRIPCION.	Solución de poderoso microbicida catiónico que actúa efectivamente contra la presencia y proliferación de algas y lamas en las torres de enfriamiento.
------------------------	--

II. CARACTERISTICAS.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ataca los microorganismos causantes de la formación de algas. ➤ Mantiene todo el sistema libre de algas. ➤ No es corrosivo. ➤ No produce espuma. ➤ Fácil de aplicar. ➤ Económico.
-----------------------------	--

III. APLICACIONES.	En el mantenimiento preventivo de los sistemas de torres de enfriamiento.
---------------------------	---

IV. USOS.	<p>El Tower Fit se aplica en proporción de 1 parte de producto por 8000 partes de agua.</p> <p>Se debe primero limpiar el sistema para remover todo depósito de algas, lamas y sedimentos orgánicos. Drenar, enjuagar y cargar el sistema con agua limpia. Iniciar el tratamiento con la dosis recomendada. Repetir la dosis hasta que el control sea satisfactorio y luego seguir con una aplicación dos o tres veces por semana.</p>
------------------	--

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS	
Apariencia.	Líquido incoloro.
Olor.	Característico.
Gravedad específica.	1,02 +/- 0,05
PH	7,0 +/- 1,0.
Punto de inflamación.	No inflamable.
Solubilidad	Completamente soluble en agua.
Ingrediente activo.	Polímero catiónico.

VI. PRECAUCIONES.	Producto Inflamable. Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados. Utilizar el producto en áreas ventiladas. Use los elementos de protección adecuados. Mantener fuera del alcance de los niños.
--------------------------	--

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL