

**FICHA TECNICA  
REMOVEDOR DE PINTURAS.  
X-PAINT.**

<b>I.DESCRIPCION</b>	Formulación químicamente balanceada con base en agentes penetrantes, estabilizadores, niveladores y removedores especiales que ablanda y remueve las capas de pinturas.
----------------------	---

<b>II. CARACTERISTICAS.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acción rápida y eficaz.</li> <li>➤ Seguro en cualquier tipo de metal o madera.</li> <li>➤ No contiene sustancias acidas o alcalinas.</li> <li>➤ Fácil de usar.</li> <li>➤ Económico.</li> </ul>
-----------------------------	--

<b>III. APLICACIONES.</b>	Antes de utilizar el X-PAINT se recomienda limpiar la superficie y agitar suavemente el recipiente que contiene el producto. Aplicar puro y con una brocha sobre la superficie a tratar, dejar actuar el productos por unos minutos de manera que penetre y ablande la capa de pintura, luego remover con una espátula y enjuagar si es posible con agua a presión
---------------------------	--

<b>IV. USOS.</b>	Úsese en la remoción de pinturas en equipos industriales, maquinaria pesada, tanques, carrocerías de automóviles, barcos, tuberías, bancos de trabajo, cadenas de túnel de pintura , etcétera.
------------------	--

**V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.**

Apariencia.	Líquido semiviscoso de apariencia lechosa.
Olor.	Característico
Gravedad Específica.	1,20 +/- 0,05
Ph ( 10%)	8,5 +/- 1,00
Estabilidad.	1 año bajo condiciones normales de almacenamiento.
Punto de inflamación.	Mayor a 55 °C.
Presentación	Envase de 20, 60, y 208 litros.

<b>V. PRECAUCIONES.</b>	Líquido inflamable. Mantener lejos de fuentes de calor. Evitar contacto con los ojos. Evitar contacto prolongado con la piel. Utilizar guantes para su manipulación. Si se ingiere no induzca al vomito y acuda inmediatamente al médico. Mantener lejos del alcance de los niños.
-------------------------	--