



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-35

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 31/10/2019

**NOMBRE**LIMPIADOR SOLVENTE DIELECTRICO  
**ELECTRIWELL****DESCRIPCIÓN**

Mezcla de solventes químicamente balanceados para la limpieza de equipos eléctricos aun en funcionamiento. Su poderosa acción disuelve acumulación de suciedades, grasas y extrae la humedad sin riesgos de corrosión, daño en plásticos, pinturas o aislantes.

**CARACTERÍSTICAS**

- Rigidez dieléctrica 25 KV.
- Evaporación controlada.
- No contiene tetracloruro de carbono, benceno ni tricloroetileno.
- No es corrosivo.
- Disminuye riesgos de incendio y paradas por reparaciones

**APLICACIONES**

Para limpieza y desengrase de motores y tableros eléctricos, sistemas de alarmas, transformadores, generadores, equipos de ignición, interruptores, condensadores, etcétera.

**MODO DE EMPLEO**

Remueva los residuos con aire seco. Aplique **ELECTRIWELL** por inmersión o con rociador llegando a todas las partes internas de los equipos. Evite salpicaduras.

**PRECAUCIONES**

- Conservar alejado de toda fuente de calor.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar únicamente en lugares bien ventilados.
- En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.
- Contiene solventes derivados del petróleo, por lo que la disposición de residuos líquidos y sólidos contaminados, deberá ser como residuo peligroso con un gestor certificado.

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO**

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido no viscoso, transparente e incoloro
Densidad	1.02± 0.05
Punto de Inflamación	58 °C
Punto de Ebullición	39 °C
Toxicidad (TLV)	400 ppm
Solubilidad	Totalmente insoluble en agua
Presentación	Recipiente metálico de 20 y 208 litros