



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-67

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 01/11/2019

**NOMBRE**PENETRANTE, AFLOJADOR Y LUBRICANTE  
**RELAX****DESCRIPCIÓN**

Formulación con base en un aceite penetrante de gran afinidad por el metal que penetra por los poros y grietas de las superficies metálicas, ablanda el óxido, distensiona y previene futura corrosión.

**CARACTERÍSTICAS**

- Facilita el desmontaje de piezas corroídas por la herrumbre.
- Evita la rotura de tuercas, tornillos y uniones.
- Forma una película muy fina y delgada que lubrica y protege contra la acción de la humedad.
- Conserva troqueles almacenados.
- Su alto poder de penetración y afinidad con el metal, le permite llegar a donde la mayoría de los aceites no lo hacen.
- Seguro en todo tipo de metales, cerámicas, pinturas, bakelitas y en la mayoría de gomas y plásticos.
- Económico y fácil de usar.

**APLICACIONES**

Indispensable en talleres de mantenimiento y montajes en las industrias textil, electrificadoras, refinerías, oleoductos, estaciones de bombeo, equipos de comunicación, hoteles, clínicas, hospitales, etcétera.

**MODO DE EMPLEO**

1. Aplique una cantidad adecuada y deje actuar alrededor de un minuto, para permitir la penetración del producto
2. Proceda a utilizar la herramienta necesaria para el caso, si el material aun presenta herrumbre, repetir la aplicación del producto

**PRECAUCIONES**

- Use guantes de caucho para manipular el producto
- Usar en un área con ventilación
- Mantener lejos de fuentes de calor.
- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.
- No ingerir.
- Los residuos líquidos y sólidos contaminados deben ser dispuestos con un gestor certificado. Los envases de aerosol pueden ser reciclados, siguiendo los requisitos de los gestores de residuos.

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO**

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	El concentrado es no viscoso, translúcido color ámbar
Densidad	0.85± 0.05 (concentrado)
Punto de Inflamación	37 °C
Emulsión	5%
Olor	Característico a acetato de etilo
Solubilidad	Totalmente insoluble en agua
Estabilidad	Un año bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Aerosol de 16 Oz, envase metálico de 20L y 208 L