



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-71

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 01/11/2019

NOMBRE**REMOVEDOR Y DESINCRUSTANTE INORGÁNICO DE CONCRETO
REPWELL****DESCRIPCIÓN**

REPWELL es un producto líquido elaborado sobre una mezcla de ácidos minerales de gran poder desincrustante, reforzado con tensoactivos, polímero gelificante e inhibidores de corrosión que brinda una eficaz y rápida acción de limpieza. Indispensable en las industrias cementeras, concreteras y de la construcción en general.

CARACTERÍSTICAS

- Mayor tiempo de contacto entre la solución y la superficie.
- Excelente poder de remoción.
- No afecta el aspecto y la coloración de los materiales.
- Fácil de usar.
- Económico.
- Contiene inhibidor de corrosión que impiden el ataque al metal.

APLICACIONES

Limpieza y remoción de acumulaciones de concreto, suciedad, manchas de óxido, lama, orín y moho en fachadas de ladrillos a la vista, tableta, piedras decorativas, fachadas de edificios, monumentos, fuentes luminosas, así como también en azulejo, porcelana sanitaria etcétera.

Imprescindible en la limpieza y desincrustación de camiones transportadores mezcladores de concreto, equipos metálicos para construcción como: formaletas, andamios, plumas, grúas y mampostería general. Ideal para remoción de algas, mohos, musgos y limpieza de los bordes alrededor de piscinas, así como las paredes y el fondo de las mismas durante el lavado regular.

MODO DE EMPLEO

Diluya 1 parte de **REPWELL** por 5 a 10 partes de agua dependiendo del grado de suciedad. Remoje la superficie y aplique la solución recomendada de **REPWELL**, deje actuar por unos minutos, cepille y luego enjuague

PRECAUCIONES

- No utilice rociador a presión, pues puede causar daños.
- No se recomienda el uso en metales galvanizados, aluminio, pintura de esmalte.
- Acero inoxidable o metales decorativos.
- Evitar el contacto con los ojos y piel.
- Utilice gafas de protección lateral, guantes y botas para su manipulación.
- En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos y consulte el médico.
- Puede causar quemaduras en la piel y en los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Los residuos líquidos y sólidos contaminados deben ser dispuestos con un gestor certificado para sustancias peligrosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente, no viscoso, ligeramente amarillo
Olor	Característico a ácido
Densidad	1.12 ± 0.05
Solubilidad en agua	Soluble en todas las proporciones
Punto de ebullición	100 °C
Estabilidad	Hasta un año en condiciones normales de almacenamiento
pH (100%)	< 1 muy ácido
Presentación	Envase plástico de 20, 60 y 208 litros