

	WELLQUEM COLOMBIA SAS	Código: FPO-PR-027-85
	GESTION DE PRODUCCION	Versión: 3
	FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS	FECHA: 01/11/2019

NOMBRE	ALGUICIDA PARA EL AGUA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO <i>TOWER FIT</i>
---------------	--

DESCRIPCIÓN	Solución de poderoso microbicida catiónico que actúa efectivamente contra la presencia y proliferación de algas y lamas en las torres de enfriamiento.
--------------------	--

CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inhibe la formación de algas, manteniendo todo el sistema libre de estas. ▪ No es corrosivo. ▪ No produce espuma. ▪ Fácil de aplicar ▪ Económico
------------------------	--

APLICACIONES	En el mantenimiento preventivo de los sistemas de torres de enfriamiento.
---------------------	---

MODO DE EMPLEO	<p>TOWER FIT se aplica en proporción de 1 parte de producto por 8.000 partes de agua. Se debe primero limpiar el sistema para remover todo depósito de algas, lamas y sedimentos orgánicos. Drenar, enjuagar y cargar el sistema con agua limpia. Iniciar el tratamiento con la dosis recomendada. Repetir la dosis hasta que el control sea satisfactorio y luego seguir con una aplicación dos o tres veces por semana.</p>
-----------------------	--

PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados. ▪ Utilizar el producto en áreas ventiladas. Use los elementos de protección adecuados. ▪ Mantener fuera del alcance de los niños. ▪ Disponer residuos líquidos y sólidos contaminados con gestor certificado para manejo de sustancias peligrosas.
---------------------	---

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido incoloro
Densidad	1.02 ± 0.05
Olor	Característico
pH (100%)	7.0 ± 1.0
Estabilidad	Un año bajo condiciones normales de almacenamiento
Ingrediente activo	Polímero catiónico
Solubilidad	Soluble en agua en todas las proporciones
Presentación	Envase plástico de 20, 60 y 208 litros