



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-4

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 22/11/2019

## NOMBRE

SHAMPOO PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS  
**AUTOWELL**

## DESCRIPCIÓN

**AUTOWELL** es una mezcla líquida de agentes tensoactivos y desengrasantes que proporcionan un alto poder de detergencia y limpieza. Remueve toda la mugre y suciedad adherida, logrando una acción de lavado más rápida, efectiva y segura.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar.
- Muy seguro en todo tipo de superficies.
- No daña la pintura.

## APLICACIONES

Especialmente formulado para el lavado exterior de vehículos, como carrocerías de autobuses, camiones y automóviles. Mantiene el brillo original de la pintura.

## MODO DE EMPLEO

Permite diluciones hasta de 1:50 partes de agua. Puede usarse en forma manual o en equipos de lavado automático. En lavado de motores de gasolina o Diesel se prepara una mezcla de 2 partes de **AUTOWELL** por 3 partes de solvente (kerosene o ACPM) y esta mezcla se diluye al 10 % con agua.

## PRECAUCIONES

- Evitar contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Los residuos líquidos pueden ser dispuestos en vertimientos, previa neutralización con agua. Disponer los residuos sólidos, preferiblemente, con un gestor certificado.

## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido ámbar
Densidad	1.04 ± 0.05
PH (100%)	8.0 ± 1.0
Estabilidad	Un año bajo condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Soluble en agua en todas las proporciones