NOMBRE	LIMPIADOR DIELÉCTRICO NO INFLAMABLE ***CLEANER KV 30***

DESCRIPCIÓN	Solvente dieléctrico no inflamable, de alta rigidez dieléctrica y gran poder de dilución, para ser usado en la limpieza y desengrase de equipos eléctricos y mecánicos en la industria en general.

CARACTERÍSTICAS	▪ Disuelve grasa, residuos de carbón y todo tipo de suciedad. ▪ Baja toxicidad. ▪ No inflamable. ▪ No es corrosivo. ▪ Evaporación del 100% controlada. ▪ Rigidez dieléctrica 30.000 voltios. ▪ No deja ningún tipo de residuo.

APLICACIONES	Limpieza y remoción de aceites y grasas en: motores y partes eléctricas, circuitos y controles eléctricos, arrancadores, generadores, transformadores, estaciones eléctricas, interruptores, etcétera. Remueve tintas en prensas y otros equipos de imprenta. Puede ser utilizado con el equipo en funcionamiento.

MODO DE EMPLEO	**CLEANER KV30** para todo propósito puede ser utilizado por inmersión, con brocha en forma manual o con rociador. Si se utiliza por inmersión se debe mantener tapado el producto para evitar su evaporación.

PRECAUCIONES	▪ Almacenar alejado de toda fuente de calor. ▪ Evitar contacto con ojos y piel. ▪ Mantener fuera del alcance de los niños. ▪ Usar únicamente en lugares bien ventilados. ▪ En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. ▪ La disposición de residuos líquidos y sólidos contaminados con este producto, deben seguir las disposiciones del Decreto 4741 de 2005 para solventes orgánicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido claro traslúcido
Densidad	1.54± 0.05
Punto de Inflamación	No es inflamable
Punto de Ebullición	80 °C
Presión de Vapor	180 mmHg a 20°C
Solubilidad	Totalmente insoluble en agua
Rigidez dieléctrica	30000 voltios
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento.