



| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| WELLQUEM COLOMBIA SAS | Código: FPO-PR-027-22 |
| GESTION DE PRODUCCION | Versión: 3 |
| FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS | FECHA: 30/10/2019 |

| | |
|---------------|--|
| NOMBRE | LIMPIADOR DIELECTRICO NO INFLAMABLE CLEANER KV 30 |
|---------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | Solvente dieléctrico no inflamable, de alta rigidez dieléctrica y gran poder de dilución, para ser usado en la limpieza y desengrase de equipos eléctricos y mecánicos en la industria en general. |
|--------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| CARACTERÍSTICAS | <ul style="list-style-type: none">▪ Disuelve grasa, residuos de carbón y todo tipo de suciedad.▪ Baja toxicidad.▪ No inflamable.▪ No es corrosivo.▪ Evaporación del 100% controlada.▪ Rigidez dieléctrica 18.6 KV.▪ No deja ningún tipo de residuo. |
|------------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| APLICACIONES | Limpieza y remoción de aceites y grasas en: motores y partes eléctricas, circuitos y controles eléctricos, arrancadores, generadores, transformadores, estaciones eléctricas, interruptores, etcétera. Remueve tintas en prensas y otros equipos de imprenta. Puede ser utilizado con el equipo en funcionamiento. |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| MODO DE EMPLEO | CLEANER KV30 para todo propósito puede ser utilizado por inmersión, con brocha en forma manual o con rociador. Si se utiliza por inmersión se debe mantener tapado el producto para evitar su evaporación. |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| PRECAUCIONES | <ul style="list-style-type: none">▪ Almacenar alejado de toda fuente de calor.▪ Evitar contacto con ojos y piel.▪ Mantener fuera del alcance de los niños.▪ Usar únicamente en lugares bien ventilados.▪ En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.▪ La disposición de residuos líquidos y sólidos contaminados con este producto, deben seguir las disposiciones del Decreto 4741 de 2005 para solventes orgánicos. |
|---------------------|---|

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

| PROPIEDAD | VALOR |
|----------------------|---|
| Apariencia | Líquido claro traslúcido |
| Densidad | 1.54± 0.05 |
| Punto de Inflamación | No es inflamable |
| Punto de Ebullición | 89.2 °C |
| Presión de Vapor | 180 mmHg a 20°C |
| Solubilidad | Totalmente insoluble en agua |
| Rigidez dieléctrica | 18.6 KV |
| Estabilidad | Un año en condiciones normales de almacenamiento. |