



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-22

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 30/10/2019

**NOMBRE****LIMPIADOR DIELECTRICO NO INFLAMABLE  
CLEANER KV 30****DESCRIPCIÓN**

Solvente dieléctrico no inflamable, de alta rigidez dieléctrica y gran poder de dilución, para ser usado en la limpieza y desengrase de equipos eléctricos y mecánicos en la industria en general.

**CARACTERÍSTICAS**

- Disuelve grasa, residuos de carbón y todo tipo de suciedad.
- Baja toxicidad.
- No inflamable.
- No es corrosivo.
- Evaporación del 100% controlada.
- Rigidez dieléctrica 30.000 voltios.
- No deja ningún tipo de residuo.

**APLICACIONES**

Limpieza y remoción de aceites y grasas en: motores y partes eléctricas, circuitos y controles eléctricos, arrancadores, generadores, transformadores, estaciones eléctricas, interruptores, etcétera. Remueve tintas en prensas y otros equipos de imprenta. Puede ser utilizado con el equipo en funcionamiento.

**MODO DE EMPLEO**

**CLEANER KV30** para todo propósito puede ser utilizado por inmersión, con brocha en forma manual o con rociador. Si se utiliza por inmersión se debe mantener tapado el producto para evitar su evaporación.

**PRECAUCIONES**

- Almacenar alejado de toda fuente de calor.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar únicamente en lugares bien ventilados.
- En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.
- La disposición de residuos líquidos y sólidos contaminados con este producto, deben seguir las disposiciones del Decreto 4741 de 2005 para solventes orgánicos.

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO**

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido claro traslúcido
Densidad	1.54± 0.05
Punto de Inflamación	No es inflamable
Punto de Ebullición	80 °C
Presión de Vapor	180 mmHg a 20°C
Solubilidad	Totalmente insoluble en agua
Rigidez dieléctrica	30000 voltios