



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-84

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 01/11/2019

**NOMBRE**LUBRICANTE SOLUBLE PARA MAQUINADO  
**TFT OIL****DESCRIPCIÓN**

Mezcla balanceada de bases lubricantes de alta pureza y un paquete de aditivos utilizados en la lubricación y refrigeración de equipos de maquinado de metales como son tornos, fresadoras, etcétera.

**CARACTERÍSTICAS**

- Alto poder de lubricidad.
- Excelentes propiedades de refrigeración.
- Permite una mayor durabilidad de la herramienta de corte.
- Protege el equipo de la oxidación y corrosión.
- Económico.
- No es corrosivo. .

**APLICACIONES**

En todo proceso de corte y maquinado de metales. Indicado para el uso en tornos, fresadoras, sierras, taladros entre otros.

**MODO DE EMPLEO**

Lave previamente el tanque del equipo con solución desengrasante y aplique bactericida. Prepare en un recipiente limpio la emulsión en proporción de 1 parte de **TFT OIL** por 7 partes de agua y con agitación suave. Agregue siempre el **TFT OIL** al agua, nunca, al contrario. Siempre que sea necesario compensar pérdidas del tanque agregue emulsión preparada nunca compense con agua.

**PRECAUCIONES**

- Evitar contacto con ojos y piel.
- En caso de contactos con ojo o piel, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable
- Mantener lejos de fuentes de calor
- Los residuos líquidos y sólidos contaminados deben ser dispuestos con un gestor certificado para sustancias peligrosas.

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO**

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido semiviscoso color oscuro.
Densidad	0.88± 0.05
Punto de Inflamación	100 °C
Olor	Característico
Solubilidad	Forma emulsión con el agua
Estabilidad	Un año, bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Envase plástico de 20, 60 y 208 litros