



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 3

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 15/10/2019

NOMBRE**DESENGRASANTE
WM****DESCRIPCIÓN**

Desengrasante especial para la remoción de grasas y aceites de origen animal, vegetal y mineral. Especial para el lavado de áreas industriales. Solvente dieléctrico natural.

CARACTERÍSTICAS

- Limpiador solvente natural.
- No afecta la capa de ozono.
- No contiene solventes clorinados ni aromáticos.
- No es corrosivo.
- Evaporación controlada.
- Rigidez dieléctrica 25.000 voltios.
- No deja ningún tipo de residuo.

APLICACIONES

Limpeza y remoción de aceites y grasas en: motores y partes eléctricas, circuitos eléctricos, arrancadores, generadores, interruptores, equipos de radio y de transmisiones, parquímetros, herramientas, maquinarias, etcétera. Remueve tintas en prensas y otros equipos de imprenta. No utilice en partes y equipos electrónicos.

MODO DE EMPLEO

Puede ser utilizado por inmersión, con brocha en forma manual o con pistola de aire. **NO** aplique en motores eléctricos en operación. **NO** mezcle o diluya con agua, detergente, otros desengrasantes o ACPM.

PRECAUCIONES

- Conservar alejado de toda fuente de calor
- Evitar contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.
- No ingerir
- Los residuos líquidos y sólidos contaminados deben ser dispuestos con un gestor certificado para sustancias peligrosas.

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido claro
Densidad	0.79 ± 0.05
Punto de ebullición	180 °C
Punto de inflamación	58 °C
Solubilidad en agua	Insoluble
Rigidez dieléctrica	25000 voltios