



WELLQUEM COLOMBIA SAS	Código: FPO-PR-027-30
GESTION DE PRODUCCION	Versión: 3
FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS	FECHA: 22/11/2019

NOMBRE

DESENCOFRANTE ORGÁNICO
DESMORG

DESCRIPCIÓN

Compuesto de sustancias orgánicas y tensoactivos que actúan como una barrera deslizante y antiadherente sobre las superficies, evitando la adherencia del concreto.

CARACTERISTICAS

- Evita el deterioro de formaletas y equipos mezcladores.
- Facilita el desprendimiento del concreto.
- Elimina el uso de elementos punzantes.
- Agiliza la limpieza de los equipos.
- No genera manchas, ni oscurece el concreto.
- Seguro en la mayor parte de superficies.
- Ahorro en mano de obra.

APLICACIONES

Indispensable en la industria de la construcción, mantenimiento de equipos mezcladores y en la industria procesadora de concreto. En el desencofrado de las formaletas metálicas, en el vaciado de concreto en los vehículos transportadores o mixers y en la protección de equipos mezcladores de concreto.

MODO DE EMPLEO

Es importante que la superficie donde se vaya a aplicar no haya presencia de mugre o aceite. DESMORG se emplea puro y en algunas aplicaciones diluido 1:1 con agua. Se aplica con brocha o rociado uniformemente sobre la formaleta y superficie metálica. En el vaciado de concreto se aplica cada 8 a 10 vaciados de la tolva.

PRECAUCIONES

- Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto con los ojos o piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Residuos líquidos generados en grandes cantidades, recoger y disponer como residuo químico. Pequeñas cantidades deben ser neutralizadas y diluidas antes de verter.
- Residuos sólidos contaminados, deben ser dispuestos como residuos químicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido semiviscoso color ámbar
Densidad g/mL	1.00 ± 0.05
Solubilidad	Soluble en agua
Estabilidad	Un año, bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Envase plástico de 20, 60 y 208 litros