



WELLQUEM COLOMBIA SAS	Código: FPO-PR-027-92
GESTION DE PRODUCCION	Versión: 3
FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS	FECHA: 01/11/2019

NOMBRE**REMOVEDOR DE PINTURAS
X-PAINT****DESCRIPCIÓN**

Formulación químicamente balanceada con base en agentes penetrantes, estabilizadores, niveladores y removedores especiales que ablanda y remueve las capas de pinturas.

CARACTERISTICAS

- Acción rápida y eficaz.
- Seguro en cualquier tipo de metal o madera.
- No contiene sustancias acidas o alcalinas.
- Fácil de usar.
- Económico.

APLICACIONES

Puede usarse en la remoción de pinturas en equipos industriales, maquinaria pesada, tanques, carrocerías de automóviles, barcos, tuberías, bancos de trabajo, cadenas de túnel de pintura, etcétera.

MODO DE EMPLEO

- Antes de utilizar el X-PAINT se recomienda limpiar la superficie y agitar suavemente el recipiente que contiene el producto.
- Aplicar puro y con una brocha sobre la superficie a tratar, dejar actuar el producto por unos minutos de manera que penetre y ablande la capa de pintura,
- Remover con una espátula y enjuagar si es posible con agua a presión

PRECAUCIONES

- Líquido inflamable.
- Mantener lejos de fuentes de calor.
- Evitar contacto con los ojos.
- Evitar contacto prolongado con la piel.
- Utilizar guantes para su manipulación.
- Si se ingiere no induzca al vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Disponer los residuos líquidos y sólidos contaminados con un gestor certificado en el manejo de sustancias peligrosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso con presencia de grumos
Olor	Característico a solvente
Color	Blanco
Densidad g/mL	1.20 ± 0.05
Solubilidad	Insoluble en agua
Punto ebullición	50 °C
Punto Inflamación	55 °C
Estabilidad	Un año, bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Envase de 20, 60 y 208 litros